

64665 HLX

Halogen (< 75 V) Single End | OSRAM single end low voltage halogen lamps provide high quality light to meet the high demands of the medical and scientific markets




Anwendungsgebiete

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Produkteigenschaften

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable



Technische Daten

General Product Information

NAED5	4008321099761
Description	64665 HLX 400W 36V 12/CS 1/SKU
ANSI-Code	-
LIF	A1/166
Produktname kurz spez.	64665 HLX

Elektrische Daten

Nennleistung	400 W
Nennspannung	36.0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	12200 lm
Leuchtfeld	10,5*5,3 mm ²
Farbtemperatur	3400 K
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	36,0 mm

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Durchmesser	18.0 mm
Durchmesser	18.0 mm
Länge	60.0 mm
Produktgewicht	12.00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	s90
---------------	-----

Lebensdauer

Average Rated Life	300 hr
--------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321833815 4008321099761
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Produktdatenblatt

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321099761	64665 HLX	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	27.00 g
4008321099778	64665 HLX	Versandschachtel 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	425.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
